

# MS 391 - Moderne, krachtige allround zaag van 3,3 kW



Krachtige, trillingsarme benzinemotorzaag van 3,3 kW met een innovatief motorconcept en een nieuw filtersysteem. Tot 20 % zuiniger en tot 50 % minder uitlaatgassen dan een conventionele tweektactor zonder 2-MIX-technologie. Robuust en zuiver. Vergt weinig onderhoud. Krachtig toestel voor de landbouw, de tuinbouw en de bouwbranche.

## Technische gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Cilinderinhoud                             | 64,1 cm <sup>3</sup>     |
| Gewicht <sup>1)</sup>                      | 6,4 kg                   |
| Oilomatic zaagketting, steek / type        | 3/8" Rapid Micro Comfort |
| Specifiek gewicht                          | 1,9 kg/kW                |
| Vermogen                                   | <b>3,3 kW</b> /4,5 pk    |
| Geluidsdrukniveau <sup>2)</sup>            | 105,0 dB(A)              |
| Geluidsvermogeniveau <sup>2)</sup>         | 115,0 dB(A)              |
| Trillingsniveau links/rechts <sup>3)</sup> | 4,0/4,0 m/s <sup>2</sup> |

<sup>1)</sup> zonder zaagblad / ketting

<sup>2)</sup> K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

<sup>3)</sup> K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

## Standaarduitrusting

- [Longlife-luchtfiltersysteem met voorafscheiding](#)
- [STIHL vierkanaaltechniek](#)
- [2-MIX](#)
- [Antivibratiesysteem](#)
- [Combischakelaar](#)
- [Compensator](#)
- [Decompressieklep](#)
- [Gereedschapsloze tankdop](#)
- [Ematic-ketting-smeersysteem](#)
- [Oliepomp die hoeveelheid regelt](#)
- [Zijdelingse kettingspanning](#)

## Achteraf te monteren uitrusting

- [ElastoStart](#)