

RE 142 PLUS - Model met regelbare werkdruk en slanghaspel



Koudwater-hogedrukreiniger met 2,9 kW. Met praktische slanghaspel. Compact sproeiersysteem met bajonetkoppeling. Afneembare, transparante reinigingsmiddeltank. Bedieningselementen voor de werkdruk en het waterverbruik. Geïntegreerde transportwagen. Standaard met houder voor netaansluitkabel, antiverdraaiingskoppeling, rotorsproeier, vlakstraalsproeier met drukregeling.

Technische gegevens

Werkdruk	10-140 bar
Systeemdruk ¹⁾	150 bar
Max. waterdoorzet	610 l/h
Min. waterdoorzet	540 l/h
Max. temperatuur toegevoerd water	60 °C
Vermogen	2,9 kW
Gewicht	23,5 kg
Netspanning	230 V
Lengte hogedrukslang	12,0 m
¹⁾ maximaal toegelaten	

Standaarduitrusting

- Rotorsproeier
- Vlakstraalsproeier, drukregeling
- Manometer en druk-/ hoeveelheidsregeling
- Bajonetkoppeling
- Antiverdraaiings- en snelkoppeling
- Transparante reinigingsmiddeltank, afneembaar
- Houder voor toebehoren
- Geïntegreerd rijdend onderstel
- Doseersysteem
- Hogedrukslang met stalen mantel versterkt
- Geïntegreerde slanghaspel

VERSIES

Basisapparaat

