

RE 162 - Sterk, duurzaam model met veel comfort



Krachtige koudwater-hogedrukreiniger met 3,3 kW. Afneembare, transparante reinigingsmiddeltank. Houder voor netaansluitkabel. Bedieningselementen voor de werkdruk en het waterverbruik. Bijzonder duurzame keramische plunjers. Compact sproeiersysteem met bajonetkoppeling. Geïntegreerde transportwagen. Standaard met antiverdraaiingskoppeling, rotorsproeier, vlakstraalsproeier met drukregeling.

Technische gegevens

Werkdruk	10-150 bar
Systeemdruk ¹⁾	160 bar
Max. waterdoorzet	650 l/h
Min. waterdoorzet	570 l/h
Max. temperatuur toegevoerd water	60 °C
Vermogen	3,3 kW
Gewicht	24,0 kg
Netspanning	230 V
Lengte hogedrukslang	9,0 m
¹⁾ maximaal toegelaten	

Standaarduitrusting

- Rotorsproeier
- Vlakstraalsproeier, drukregeling
- Pomp met keramische zuigers
- Manometer en druk-/ hoeveelheidsregeling
- Bajonetkoppeling
- Antiverdraaiings- en snelkoppeling
- Transparante reinigingsmiddeltank, afneembaar
- Houder voor toebehoren
- Geïntegreerd rijdend onderstel
- Doseersysteem
- Hogedrukslang met stalen mantel versterkt

VERSIES

Met slanghaspel

