

RE 281 - Innovatieve en robuuste 160 bar koudwaterreiniger



Krachtige koudwater-hogedrukreiniger voor omvangrijke reinigingswerkzaamheden in de industrie en in de land- en tuinbouw. Uitgerust met een 10m lange hogedrukslang met gevlochten stalen mantel, langzaam draaiende motor met zeer lange levensduur, slijtvaste pomp en plunjers met keramische coating. Afneembare reinigingsmiddeltank met vulpeilindicatie. Met spuitlans met instelbare vlakstraalsproeier. Dubbele spuitlanshouder. Voor 400V-netspanning.

Technische gegevens

Werkdruk	20-160 bar
Max. waterdoorzet	760 l/h
Min. waterdoorzet	700 l/h
Max. temperatuur toegevoerd water	60 °C
Vermogen	4,2 kW
Gewicht	37,0 kg
Netspanning	400 V
Lengte hogedrukslang	10,0 m

Standaarduitrusting

- Vlakstraalsproeier, drukregeling
- Pomp met keramische zuigers
- Manometer en druk-/ hoeveelheidsregeling
- Transparante reinigingsmiddeltank, afneembaar
- Langzaam draaiende motor en robuuste messing pomp
- Geïntegreerd rijdend onderstel
- Doseersysteem
- Hogedrukslang met stalen mantel versterkt
- Dubbele spuitlanshouder

Achteraf te monteren uitrusting

- Rotorsproeier
- Geïntegreerde slanghaspel

VERSIES

- Met slanghaspel