

TS 800 - Uiterst krachtige 5,0 kW-doorslijpmachine



Zeer krachtige toppresterende doorslijpmachine met Longlife-luchtfiltersysteem met cycloon-voorafscheiding. Voldoet aan de uitlaatgaswetgeving EPA II en EU II. Overal te gebruiken waar de aard en de dikte van het materiaal een hoog motorvermogen vereisen. Ergonomisch design met geoptimaliseerde greepposities. ElastoStart, compensator en decompressieklep. Standaard met wateraansluiting en kunstharsgebonden doorslijpschijf (diameter 400 mm). Werken vanuit de hand of met behulp van de slijpwagen FW 20.

Technische gegevens

Cilinderinhoud	98,5 cm ³
Gewicht ¹⁾	13,0 kg
Diam. doorslijpschijf	400 mm
Maximale snijdiepte	145 mm
Vermogen	5,0/6,8 kW/pk
Geluidsdrukniveau ²⁾	100,0 dB(A)
Geluidsvermogeniveau ²⁾	113,0 dB(A)
Trillingsniveau links/rechts	6,5/3,9 m/s ²

¹⁾ zonder doorslijpschijf

Standaarduitrusting

- Longlife-filtersysteem (cycloon-voorafscheiding)
- Antivibratiesysteem
- Compensator
- Decompressieklep
- ElastoStart
- Ergonomische handgreepvorm
- Met de hand bediende benzinepomp
- 2-MIX

Achteraf te monteren uitrusting

- Slijpwagen